

## Steuerung für Kühl- und Tiefkühlräume komplett verdrahtet

Der Regler verfügt über folgende Hauptfunktionen:

- Temperaturregelung
- Selbstlernende FLEXICOLD – Funktion zur Automatischen Kühlsteuerungsanpassung
- Verdampferlüftersteuerung
- Abtauung durch elektronische Heizung, Heissgas oder Umluft
- Türkontakt
- Alarmkontakt / integrierter Alarmsummer
- HACCP – Funktion
- RS485 – Schnittstelle

Die Mikroprozessortechnik gestattet eine weitestgehende Anpassung an die jeweilige Kälteanlage.



### Technische Daten:

- Kunststoffgehäuse mit Scharnier
- Messbereich
- Versorgungsspannung
- Schaltleistung Relais

H241 x B194 x T87 mm

- 30 ..... + 30° C

230 VAC 50/60 Hz

Verdichter 20 (6) A / 230V

Abtauung 12 (4) A / 230V

Ventilator 7 (2) A / 230V

Alarm 7 (2) A / 230V

- ON / OFF – Taster
- Schutzart IP55
- Inkl. Raum- und Verdampferfühler

### Typ SM – LF28/5S

Ab 5 Stk.

Fr. 254.—Stk./netto

Fr. 232.—Stk./ netto